

# RUS

# RUSTCON

## TRANSFORMÁTOR HRDZE

- Eliminuje potrebu použitia základného náteru, brúsenia a ďalšej prípravy.
- V jednom kroku transformuje hrdzu do tuhej antikorozívnej polymérovej vrstvy.
- Mení schátraný vzhľad povrchov na úplne zrekonštruovaný.
- Nehorľavá úprava.
- Vhodná ochrana železných a oceľových predmetov.



## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

RUSTCON je viacúčelový hrdzu odstraňujúci výrobok, ktorý v jednom kroku odstraňuje hrdzu a taktiež vytvára ochrannú vrstvu proti korózii. Činidlá obsiahnuté v RUSTCON-e odstraňujú hrdzu zo železných povrchov chemickým procesom,

ktorý transformuje hrdzu na pevný, korózii odolávajúci náter s čiernym leskom. Tento náter následne účinne zabraňuje opätovnej korózii a taktiež spĺňa nároky na estetickú úpravu. Takto upravený povrch odpuďzuje vodu.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Kvapalný  
Farba: biely  
Zápach: nenápadný  
hodnota pH: > 2 - < 3  
Teplota topenia: 0 °C  
Bod mrazu: 0 °C  
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100 °C

Bod vzplanutia: > 100 °C  
Hustota: 1000 kg/m<sup>3</sup>  
Rozpustnosť vo vode: miešateľný

Skladovanie: v pôvodnom dobre uzavretom obale pri teplote nad 5 °C. Chráňte pred mrazom.  
Skladovateľnosť: závisí od skladovacích podmienok (norm.: 2 roky od výroby).  
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.  
**LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!**

## APLIKÁCIA A POUŽITIE

• **APLIKÁCIA:** RUSTCON je vhodný na odstraňovanie hrdze a na dekoratívnu ochranu železných a oceľových objektov, strojov, kovaní, plotov, oceľových zábradlí, zhrdzavených častí vozidiel, kovaných výrobkov atď. Na miestach, ktoré sú menej vystavené poveternostným vplyvom môže spĺňať aj funkciu povrchovej úpravy, avšak vonku a na miestach, ktoré sú vystavené agresívnym vplyvom prostredia (napr. chemický dopad), odporúčame použiť vrchný krycí náter vhodný pre toto konkrétne použitie. V interiéri postačujú 2 vrstvy náteru RUSTCON-u pre dosiahnutie mnohoročnej ochrany a estetickú úpravu povrchu.

• **POUŽITIE:** Mechanicky zľahka odstráňte zvyšnú hrdzu a zvyšky farby z kovového povrchu. Ak je ošetrovaná plocha znečistená alebo masťná, odmastnite ju výrobkom SAFE CLEAN a nechajte vyschnúť. RUSTCON je účinný len na kovových a hrdzavých povrchoch, preto na lakovaných alebo inak natretých povrchoch je potrebné ošetriť len hrdzavé časti. Pred použitím dôkladne premiešajte emulziu a tak aplikujte v 2 vrstvách. Naneste RUSTCON štetcom, hubkou alebo rozprašovačom priamo na hrdzavý povrch. Štetec nenamáčajte priamo do pôvodného obalu, lebo sa znehodnotí zvyšok výrobku! Keď aplikujete prvý náter, môžete RUSTCON rozriediť s 5-30% vody podľa potreby. Použite len toľko vody, aby ste dosiahli emulziu, ktorá dobre prenikne do hrdzavej vrstvy. Keď prvý náter zaschne (po cca 2 hodinách), vykonajte druhý náter bez riedenia. Vonku alebo v inom agresívnom vonkajšom prostredí odporúčame použiť aj vrchný ochranný náter podľa konkrétnej potreby (napr. emailovými farbami, olejovými farbami a pod.) Zvyšky výrobku nevracajte späť do nádoby, inak znehodnotíte celý obsah. Po použití nádobu dobre uzavrite.

## UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

