

FAB

RÝCHLE ČIERNE LEPIDLO S VYSOKOU ELASTICITOU

- Obzvlášť vhodný na lepenie elastických materiálov v kombinácii s tvrdými materiálmi
- Elastické spájanie s predĺženým pracovným časom
- Teplotná odolnosť od -55 °C do 120 °C (krátkodobu do 140 °C)
- Vynikajúca odolnosť proti dynamickému zaťaženiu, chemikáliám a vlhkosti
- Úsporné použitie
- FAST FIX ACTIVATOR urýchľuje vytvrdzovanie
- Vhodné pre povrchovú montáž SMD, kde sa neskôr vyžaduje pájkovací kúpeľ



FAST FIX BLACK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FAST FIX BLACK je čierny kyanookrylát, ktorý má mimoriadne dobrú príľnavosť na väčšinu materiálov a po vytvrdnutí je mierne elastický. FAST FIX BLACK je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, vysokým a nízkym teplotným výkyvom. FAST FIX BLACK je ideálny pre

aplikácie, ktoré prichádzajú do pravidelného kontaktu s vlhkosťou a po vytvrdnutí sú trvalo elastické. FAST FIX BLACK ponúka vynikajúcu odolnosť voči dynamickému zaťaženiu, ako sú nárazy a vibrácie. Vďaka čiernej farbe ho možno použiť aj aplikáciách na reproduktoroch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE




Kupenstvo: kvapalné
 Farba: čierna
 Zápach: charakteristický
 Teplota vzplanutia: > 80 °C
 Hustota: 1,06 g/cm³ (DIN 51757)
 Rozpustnosť vo vode: hydrolyzovaný
 Dynamická viskozita (pri 25 °C): 300 - 500 mPas (Brookfield (3/100))
 Pevnosť v ťahu na oceli: > 20 N/mm²

Tvrdosť Shore D: 65 - 75
 Predĺženie: > 8 %
 Teplotný rozsah: -55°C až +120°C
 Teplota topenia: +165 °C
 Čas fixácie:
 Hliník: 25 - 45 sekúnd
 NBR: < 25 sekúnd
 Neoprén: < 25 sekúnd
 Konečná pevnosť: 24 hodín

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Materiály, ktoré je možné lepiť FAST FIX BLACK: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloroprén, chróm, delrin, sklo, meď, prírodný kaučuk, NBR, neoprén, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, PUR, MUR, Viton, teflón, polystyrén, porcelán, tvrdé PVC, nerez, oceľ.
- Ideálny pre kovové a gumené spoje.
- Pre rýchlu príľnavosť prírodného a umelého kaučuku, plastov, kovov, ...
- Na lepenie gumy a plastov, ktoré sú vystavené vyšším teplotným výkyvom a vlhkosti.
- FAST FIX BLACK umožňuje silnú príľnavosť medzi veľmi rôznorodými materiálmi s výnimkou polyetylénu, polypropylénu, silikónu a fluóru a predmetmi obsahujúcimi plasty.
- Pre porézne materiály: použite FAST FIX ACTIVATOR.
- Použitie FAST FIX ACTIVATOR-a môže viesť k zvýšenému zvlhnutiu lepiaceho švu, ako aj možnej nižšej pružnosti.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T501120	Fast Fix black 20g	20g	pozri odtlačok + 15 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

