

## WLB

### VIACÚČELOVÉ MAZIVO

- viacúčelové mazivo s obsahom PTFE
- redukuje trenie a opotrebovanie
- poskytuje dlhotrvajúcu ochranu ložísk, náprav, reťazí, závesov, ...
- vynikajúce penetračné vlastnosti
- odolný voči vode - nedá sa opláchnuť
- zabraňuje oxidácii a korózii
- používa sa na aplikácie pri teplotách od -20°C do 130°C
- ideálne pre ťažko dostupné oblasti



## WHITE LUBE 2600

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

WHITE LUBE 2600 je biele viacúčelové mazivo na báze PTFE, ktoré pozostáva z lítiového mydla a prísad. Vďaka špeciálnemu zloženiu je WHITE LUBE 2600 odolný voči teplu a vode a ponúka dlhodobú ochranu kolies, náprav, reťazí, závesov a všetkých pohyblivých častí. WHITE LUBE 2600 je možné rovnomerne nanášať pomocou priloženej trysky aj na ťažko dostupné miesta. Účinne zabraňuje korózii

a oxidácii ošetrovaných častí. WHITE LUBE 2600 ponúka vynikajúce penetračné vlastnosti, vďaka čomu je ideálnym produktom pre aplikácie, ako je mazanie strojov a pohyblivých častí. WHITE LUBE 2600 vychádza ako riedky olej, ktorý sa premení na mazivo. WHITE LUBE 2600 sa vďaka svojej konzistencii nedá opláchnuť a je preto ideálny pre všetky aplikácie, kde je potrebné trvalé mazanie.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: aerosól  
Farba: podľa označenia výrobku  
Zápach: charakteristický  
Prahová hodnota zápachu: nie je stanovená  
Na báze lítnych zlúčenín  
Hnací plyn: propán-bután  
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -44,5 °C  
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,8 - 10,9 Obj-%  
Bod vzplanutia: -97 °C  
Tlak pár pri 20 °C: 1 hPa  
Tlak pri 20 °C: 4 bar

Hustota (20°C): 0.79 g/cm<sup>3</sup>  
Teplota samovznietenia: > 200 °C  
Organické rozpúšťadlá: 75 %  
Bod odkvapnutia: 190 °C  
NLGI klasifikácia: 2  
4-guličkový test (IP239): 260 kg  
Pracovná teplota: 10 - 35 °C  
Skladovanie: v chlade (10 - 20 °C) a v suchu  
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

### APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
  - Na mazanie ložísk, náprav, reťazí, pánt, okien, zámkov, mechanických častí a pod...
  - Môže byť použitý na spojky a regulátory plynu, káble, ozubené kolesá, pedále, guľôčkové ložiská a pod...
  - Použiteľné všade tam, kde je vysoká teplota a vlhkosť.
  - Na ventilátory, hriadele, tesnenia, remene...
- **POUŽITIE:**
  - Používajte pri izbovej teplote (10 °C - 35 °C).
  - Pred použitím pretrepte.
  - Aplikujte na časti, ktoré majú byť namazané.
  - Nechajte odpariť rozpúšťadlo aspoň 5 min.
  - Odstráňte nadbytočné mazivo pomocou textílie a vyhnite sa nadbytočnému množstvu.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T231111	White Lube 2600 500ml	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



### UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

