

## FTA

### VISOKO ZMOGLJIV LEPILNI TRAK

- Močna začetna lepljivost.
- Dobra lepilna moč.
- Zelo odporen proti obrabi.
- Odlična odpornost proti vihanju.
- Zaradi visoke lepljivosti se oprime različnih podlag.
- Enostavna uporaba, lahko ga odtrgamo z roko.
- Odporen na vlago in ne vpija vode.
- Lahko ga popišemo.



Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

## FIX TAPE

### SPLOŠNE INFORMACIJE

FIX TAPE je večnamenski lepilni trak z močno začetno lepilno močjo in dobro lepilno močjo. FIX TAPE je primeren za kakršnokoli oprijem na gladkih ali grobih površinah, kot so nerjaveče

jeklo, steklo, les ali polietilen.

FIX TAPE se lahko uporablja za popravila, gradbena dela, itd.

### TEHNIČNI PODATKI


Lepilo: vroče taljenje/sintetični kavčuk  
Osnovni material (nosilec): PE prevlečena tkanina  
Barva: srebrna  
Vonj: rahel vonj po gumi  
Specifična teža: 0,98 g/cm<sup>3</sup>  
Tališče: >130°C  
Topnost v vodi (20°C): zanemarljivo  
Lepljenje na jeklo: 20 N/25 mm

Natezna trdnost: 75 N/25 mm  
Debelina: 0,17 mm  
Temperaturno območje: -10°C do +75°C (kratkoročno)  
Shranjevati v čistem, suhem in dobro prezračevanem prostoru pri temperaturi med +10°C in +30°C.

### NAVODILA IN UPORABA

- **UPORABA**  
Avtomobilska, vesoljska, vojaška, splošna industrija, upravljanje objektov, prevoz, pomorstvo, gospodarska vozila, avtobusi, tovornjaki, ladjedelnice, obdelava kovin, pohištvo, elektronika, sončna energija, proizvodnja prikolic in obdelava lesa, označevanje voznega pasu, talno označevanje, varnostno kodiranje, označevanje nevarnosti, prepoznavanje, pečatenje, barvno kodiranje, združevanje, držanje, ojačanje, prepoznavanje, zavijanje, ovijanje, spajanje in zaščita.
- **NAVODILA**  
Temperatura uporabe: med -5°C in + 35°C. Površina mora biti čista, razmaščena in brez prahu. Izogibajte se dotikanju lepilne površine traku, da ohranite popolno lepilno učinkovitost. Lepila občutljiva na pritisk se morajo nanašati z maksimalnim pritiskom, da dosežemo maksimalen oprijem. Končna oprijemljivost traku bo dosežena po 24 urah pri +23°C.

Šifra	Naziv	Vsebina	Skupina
T581301	Fix Tape Silver 48mm x 50m	1 kos	LEPILNI TRAKOVI



LEPILNI TRAKOVI

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

