

MSE

TRAK Z NIZKO POVRŠINSKO ENERGIJO

- Trajno lepljenje
- Dobra lepljivost na PE/PP
- Lahko zamenja varjenje
- Odporen na UV žarke
- Visoka odpornost na toplila
- Visoka odpornost na vlago



DOUBLE FIX MSE

Splošne informacije

DOUBLE FIX MSE TRAK je posebej namenjen za trajno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem. DOUBLE FIX MSE TRAK lahko zamenja zakovice, varjenje, tekoča lepila in druge trajne pritrjevalce.

DOUBLE FIX MSE TRAK je primeren za lepljenje različnih materialov kot so kovina, les, steklo in veliko vrst plastik, predvsem pa za površine z majhno površinsko oprijemljivostjo kot so PE in PP.

Tehnični podatki




Barva: Antracit
Lepilna moč: 29,4 N/25 mm
Dinamična strižna trdnost: 6,6 kg/cm²
Delovno temperaturno območje: -20°C do +100°C
Odpornost na toplila: dobro
Odpornost na UV žarke: dobro
Odpornost na vlago: dobro
Nosilec: 1,05 mm polietilenska pena
Gostota: 100 kg/m³
Lepilo:

- Spremenjeno zamreženo akrilno lepilo
- Občutljivo na pritisk, zagotavlja visoko lepljivost
- Odlična strižna zmogljivost
- MSE
- Trak:
- nizkogostoten polietilen
- lahko odstranljiv
- bel

Navodila in uporaba

- **INDUSTRIJA:** znaki in table zunanja in notranja uporaba
Površina mora biti čista, brez prahu, maščob in drugih nečistoč. Lepilo občutljivo na pritisk moramo nanesti z maksimalnim pritiskom, da dosežemo optimalni rezultat lepljenja. Opisana raven delovanja bo dosežena po lepilnem obdobju 24 ur pri +23°C.
- **AVTOINDUSTRIJA:**
zunani pokrovi in bočne letve
Namestitve logotipov in znakov

Šifra	Naziv	Vsebina	Skupina
T590006	DOUBLE FIX MSE 6mm x 10m	1 kos	LEPILNI TRAKOVI
T590012	DOUBLE FIX MSE 12mm x 10m	1 kos	LEPILNI TRAKOVI
T590019	DOUBLE FIX MSE 19mm x 10m	1 kos	LEPILNI TRAKOVI



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Novatio ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Novatio odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Novatio ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



LEPILNI TRAKOVI

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

