

SET-AC

1-KOMPONENTNO AKRILATNO TESNILO

- Združljivo z barvami.
- Ne vsebuje topil, izocianata in silikona.
- Oprijem na večino običajnih gradbenih podlag.
- Enostavna uporaba, orodje operemo z vodo.



SEAL TECH AC

Splošne informacije

SEAL TECH AC je plastoelastična enokomponentna akrilatna tesnilna masa. Z izhlapevanjem vlage se strdi. SEAL TECH AC se lahko uporablja za tesnjenje spojev in

zapolnitev notranjosti razpok. Lahko ga prebarvamo z vsemi vrstami laka in se oprime skoraj vsake površine. SEAL TECH AC ne vsebuje topil, izocianatov in silikonov.

Tehnični podatki

Material: Tiksotropna pasta
 Tip: Akrilna tesnilna masa na vodni osnovi
 Agregatno stanje: pasty
 Barva: bel
 Vonj: značilnost
 pH: 3,5 - 5
 Plamtišče: 24 °C
 Specifična teža: 1,694 g/ml
 Čas oblikovanja kože: pribl. 20 min. (pri 23 °C; 50 % R.H.)


Temperaturno območje uporabe: +5°C do +40°C

LASTNOSTI STRJENEGA IZDELKA (pri 23°C; 50% R.H.):
 Delovna temperatura: -20°C do + 80°C
 Trdota po Shore A (ISO 868): pribl. 30 (film debeline 6 mm) maks.
 Natezna trdnost (ISO 37): pribl. 0,40 MPa
 Raztezek ob pretrgu (ISO 37): > 120 %

Navodila in uporaba

- UPORABA:
- Za tesnjenje notranjih zaključnih spojev na stenah, predelnih stenah, stropu in podnih letvah.
- Vezni spoji na okenskih policah, med zidaki itd..
- Za zapolnjevanje razpok, spojev desk, opažev okrog polken itd..
- Primerno za lepljenje ekspandiranega polistirena na vpojne podlage.
- Primerno na vseh običajnih poroznih gradbenih podlagah.
- NAVODILA: Po pripravi podlage nanesite Seal Tech AC s pištolo Tech-Masters. Tesnilo je potrebno zglati z orodjem, navlaženim z vodo, preden se ustvari kožica, da dobite popolno površino tesnilne mase. Glajenje ni priporočljivo le iz estetskih razlogov, ampak zagotavlja tudi tesen stik in dober oprijem na podlago. Takoj po glajenju odstranite vse zaščitne trakove. Svež (nestrjen) izdelek in orodje lahko očistite z vodo. Ne sme se nanašati na bituminozne ali katranske podlage ter na materiale, ki odvajajo olja ali mehčala. Zaradi nevarnosti oksidacije ni priporočljiva uporaba na neobdelanih kovinah.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T567101	Seal Tech AC bel	290ml	glej odtis + 18 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
T569000	TMT pištola za kartuše 26:1	1 kos	-	ORODJA
T569001	Konice 360°C	6 kosov	-	ORODJA
T579001	Seal Tech Finisher	1l	glej odtis + 36 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



LEPILA IN TESNILNE MASE

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

