

# STO

## ODSTRANJEVALEC CEMENTA IN APNA

- Hitro odstranjuje usedline. STONE OFF takoj začne z razkrajanjem usedlin ali lusk malte.
- Je varen za orodje in opremo. STONE OFF ne škoduje kovinam iz katerih so običajno izdelana orodja in oprema za gradbeništvo. Ne uporabljamo ga na magneziju, cinku (galvanizacija) ali nerjavečem jeklu.
- Je prodoren. Posebni penetranti globoko vnašajo aktivno snov STONE OFF, kar skrajša čas potreben za odstranitev odvečne malte ali betona.
- Enostaven za nanašanje. Površino, ki jo želimo očistiti, nabrizgamo ali pokrtačimo s STONE OFF, pustimo učinkovati in speremo.
- Preprosto speremo. STONE OFF je vodotopen in ga lahko speremo popolnoma, brez vsakršnih ostankov.
- Ščiti. Posebne zaščitne snovi zmanjšujejo agresivnost do jekla do 99% ob popolnem spiranju.



### Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

# STONE OFF

## Splošne informacije

STONE OFF uporabljajo gradbena podjetja (betonarne, zidarji, polagalci estrihov in keramičnih ploščic) za odstranjevanje težavnih zasušenih ostankov malte s tovornjakov za prevoz cementa in mešalcev,

samokolnic, kovinske opreme, lopat, opeke, keramičnih ploščic, odrov, itd. Odstranjuje tudi cement in apno s kakršneoli opreme. STONE OFF je popolnoma vodotopen in ne pušča nikakršnih sledi.

## Tehnični podatki

Izgled: tekoč  
Barva: svetlo rumeno  
Vonj: parfumi, dišave  
Tip: kislinski čistilni detergent, obnovljalec  
Gorljivost: negorljiv  
pH vrednost: (pri 20° C): ≈ 0  
Tališče: ≈ 0 °C  
Ledišče: ≈ 0 °C

Začetno vrelišče in območje vrelišča: ≈ 100° C  
Gostota: (pri 20° C): 1,09 g/cm<sup>3</sup>  
Topnost - voda: se da mešati  
Viskoznozdinamična (pri 25°): < 10 mPa-s  
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka  
**SAMO ZA INDUSTRIJSKO IN PROFESIONALNO UPORABO!**

## Navodila in uporaba

- Na grobo odkrušimo oz. ostrgamo zunanje površine naloženih ostankov cementa. Nato uporabimo čistilno gobico, trdo ščetko ali zvitek jeklene volne namočene v raztopino STONE OFF. Površino dobro zdrgnemo z raztopino.
- Pustimo 3 - 5 minut, da učinkuje in nato speremo s čisto vodo. Pri resnično čvrstih oblogah postopek po potrebi ponovimo.
- Pri svežih, relativno manjših oblogah, je zadostna raztopina 1 del STONE OFF in 6 delov vode.
- Če bomo orodje nato skladiščili, ga obrizgamo s tanko plastjo MULTI TECH 6 kot dolgotrajno zaščito proti rji.
- **NE UPORABLJAJTE NA MAGNEZIJU, CINKU (GALVANIZACIJA) ALI NERJAVEČEM JEKLU.**

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T111005	Stone Off	5l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
T111025	Stone Off	25l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

