

GFS

MOČNO LEPILO V SPREJU ZA VSESTRANSKO UPORABO

- Preprosta uporaba, idealno za lepljenje velikih površin.
- Tvori močno vez.
- Hiter oprijem.
- Odporen na temperaturo in vlago.
- Ima visoko viskoznost.



GLUE FIX SPRAY

Splošne informacije

GLUE FIX SPRAY je večnamensko lepilo v aerosolni obliki, narejen je na osnovi stiren-butadien-kavčuka, smol in ogljikovodikovih topil. GLUE FIX SPRAY dosegata izjemno učinkovitost s kombinacijo posebne pršilne šobe in sestave lepila. S posebno šobo ga je mogoče razpršiti v obliki mreže, ki daje zelo dobre rezultate tudi na grobih površinah. GLUE FIX SPRAY ni opremljen samo s posebno tehnološko dovršeno šobo, ampak tudi s 3-pozicijskim ventilom, tako da imate vedno pravo

količino lepila. To zagotavlja najbolj ekonomično uporabo GLUE FIX SPRAY. Lepilo v razpršilu je neizogibno tam, kjer ni mogoče uporabiti čopiča ali drugih tehnik nanašanja. GLUE FIX SPRAY se lahko uporablja tudi na navpičnih površinah, saj ne kaplja. Lepi najrazličnejše materiale, kot so les, kamen, guma, platnene tkanine, karton, kovina, papir, pluta, pena, itd..

Tehnični podatki

Agregatno stanje: Aerosol
Barva: Glede na oznako izdelka
Vonj: značilnost
Začetno vrelišče in območje vrelišča: -44,5 °C
Plamtišče: -97 °C
Temperatura samovžiga: > 200 °C
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 1,1 - 13 Vol-%
Parni tlak: 8.300 hPa
Tlak (20°C): 4,5 Bar
Stopnja pršenja: 3-pozicijski ventil; visoka, srednja, nizka (2 g/s srednji položaj)

Vzorec pršenja: debele prepletene niti; ne odteče, tudi z navpičnih površin.

Vonj: značilen

Viskoznost (20°C): ≤ 20.5 mm²/s

Čas sušenja (20°C): pribl. 2 min. (dvostransko lepljenje), 30 sekund za peno

Odpri čas: max.15 min.

Temperaturna odpornost: maks. 60°C

Gostota (pri 20°C): 0.71 g/cm³



Skladiščenje: hraniti v suhem in hladnem prostoru (10°C - 20°C).

Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- Izdelek uporabljajte pri sobni temperaturi, pred uporabo razpršilno dozo dobro pretresite.
- Preden uporabite GLUE FIX SPRAY na katerikoli površini, moraj biti le-ta čista, suha in razmaščena.
- Na površino/predmet, ki ga želite lepiti, npr. GLUE FIX SPRAY in trdno pritisnite skupaj.
- Za dvosmerni nanos npr. oboje površini in pustite, da se suši 10 minut, nato obdelane površine zlepite.
- Po uporabi GLUE FIX SPRAY očistite razpršilno glavo tako, da dozo obrnete na glavo in pršite tako dolgo dokler ne izstopi samo plin.
- Nenamjerne madeže odstranite tik pred sušenjem s čistilom, ki vsebuje beli špirit ali aceton, kot je FAST CLEAN ali POWER STRIP.
- Na barvnih površinah vedno najprej naredite test obstojnosti barve saj lahko pride do razbarvanja.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T511002	Glue Fix Spray	500ml	glej odtis + 12 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



LEPILA IN TESNILNE MASE

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

