

PGR7

MAST ODPORNA NA VISOKE PRITISKE

- Visokotlačna odpornost (7.000 N).
- Vsebuje teflon.
- Visoko temperaturno območje od -20°C do +180°C.
- Na osnovi litijevega kompleksnega mila.
- Zagotavlja vodotesno zaščito.
- Daje odlično zaščito pred rjo in korozijo.
- Razvrstitev KPF 2 N-20 v skladu z DIN 51 825.
- Razvrstitev ISO-L-XBDHB 2 v skladu z ISO/DIS 6743-9.



POWER GREASE 7000

Splošne informacije

POWER GREASE 7000 je izredno visoko kakovostno mazivo iz kompleksne litijeve masti in daje odlično zaščito pred obrabo. POWER GREASE 7000 se uporablja za mazanje mehanske in termične opreme, kakor tudi valjčnih in drsnih ležajev. Ker ima POWER GREASE 7000 odlične EP karakteristike se večinoma uporablja za

opremo in naprave, kjer prihaja do visokih ležajnih obremenitev. POWER GREASE 7000 zmanjšuje stroške vzdrževanja in zagotavlja daljšo življenjsko dobo mazanih delov. POWER GREASE 7000 je izdelek za uporabo v visokem temperaturnem območju.

Tehnični podatki


Agregatno stanje: Pasta
Barva: svetlorjavo
Vonj: značilnost
Plamenišče > 230°C
Parni tlak (pri 20°C): < 0,1 hPa
Gostata (pri 15°C): 1,1 g/cm³
Vodotopnost praktično netopljiv
Sredstvo za zgoščevanje: Litijevo kompleksno milo
Kapljišče / DIN ISO 2176: 240°C
Območje delovanja: -20°C do +180°C (kratkotrajno do +200°C)
NLGI-razred / DIN 51 818: 2
Viskoznost osnovnega olja / ASTM D 7042: 500 mm²/s
Vsebnost vode / DIN 51 777 / T1: < 0,2%

Penetracija/0,1 mm, 60 dvojnih udarcev / DIN ISO 2137: 280
Penetracija/0,1 mm, 60 000 dvojnih udarcev / DIN ISO 2137: 310
Vodoodpornost / DIN 51 807-1: Stopnja vrednotenja 1
Tlak pretoka pri -20 ° C / DIN 51 805: 1100 hPa
Ločitev olja / DIN 51 817: 2,0%
Korozijska zaščita (EMCOR-test) / DIN 51 802: 0/0
Oksidacijska odpornost 100°C / 100h / DIN 51 808: 0,2 bar
Varilna obremenitev VKA / DIN 51 350 / T4: 7000 N
Rok uporabe: 36 mesecev, hranite vedno zaprto s pokrovom, zaščitite pred soncem in neposredno toploto.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- POWER GREASE 7000 je priporočljiv za uporabo v: galvanizaciji in avtomatski opremi za pakiranje ter jeklarskih in valjčnih mlinih.
- Uporaba POWER GREASE 7000 podaljša intervale mazanja, kar pomeni manjšo porabo.
- Zaloge maziv se zmanjša z enim večnamenskim mazivom. Življenjska doba se poveča in stroški vzdrževanja se zmanjšajo.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T306006	Power Grease 7000	400g	glej odtis + 36 mesecev	MAZIVA



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

