

RED2

VISOKO UČINKOVITO MAZIVO

- Priročen točkovni nanos.
- Odporno do 190°C.
- Maže in preprečuje rjo na vseh kovinskih površinah.
- Očisti in maže v eni potezi.
- Odlično ločilno sredstvo.
- Prodre in maže tudi mesta kamor navadna mast ne more prodreti.
- Odlična odpornost na pritisk.



RED LUBE 2400

Splošne informacije

RED LUBE 2400 je nov in edinstven izdelek za mazanje, ki na začetku razprši tanek film prodorne tekočine ter se spremeni v 1 uri v viskozno večnamensko mast. RED LUBE 2400 maže in preprečuje rjo na vseh kovinskih površinah. Nastali mastni film je neprepusten za slano vodo, vlago in korozijo ter je odporen na temperature do 190° C. Trden oprijem na kovino

se ne bo zluščil ali obrabil kot običajna prodorna olja ali silikonska maziva. Uporablja se lahko za verige, odprte zobnike, polžaste vijake, kable in ščiti pred vdorom vode. RED LUBE 2400 je zasnovan tako, da se upira centrifugalnim silam na visoko hitrostnih mehanizmih.

Tehnični podatki

Osnova: mazivo na osnovi sintetičnega in mineralnega olja, zgoščeno z litijem, dodatki za ekstremni tlak (EP), dodatki proti obrabi (AW) in zaviralci korozije
Izgled: tekoče - aerosol
Barva: po specifikaciji
Vonj: značilen
Priporočeno območje delovne temperature: -30°C do 190°C
Začetno vrelišče in območje vrelišča: -44,5°C
Plamenišče: -97°C
Temperatura samovžiga: 285 °C
Eksplozijske meje: 1,4 - 10,9 Vol%

Parni tlak (pri 20°C): 8300 hPa
Gostota (pri 20°C): 0,67 g/cm³
Organska topila: 65%
Preizkus obremenitve - 4ball Weld Load (VKA): pribl. 2400N.
Tlak (20°C): 3,0 bar
Shranjevanje: hranite v hladnem in suhem prostoru med 10°C - 20°C.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- UPORABA:
 - gradbena oprema
 - avtomobili, avtobusi, tovornjaki in težka mehanizacija
 - izposojevalnice opreme
 - industrijska oprema,
 - servisi za popravila kmetijskih strojev in priključkov,
 - zdravilišča, telovadnice
 - servisi motornih koles
 - pomorstvo
 - čistične naprave, vodovodna podjetja.
- NAVODILA:
 - Izdelek uporabljajte na sobni temperaturi in pred uporabo dobro pretresite.
 - Napršte tanek film na površino, ki jo želite mazati ali zaščititi.
 - Za težko dostopna mesta uporabite podaljšek za nanašanje.
 - Pustite, da topila izhlapijo; običajno to traja ca. 5 min.
 - Napršen izdelek se bo začel preoblikovati v mast.
 - Pustite izdelek 1 uro, da se popolnoma spremeni.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T314001	Red Lube 2400	500ml	glej odtis + 36 mesecev	MAZIVA



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

