

CAB

ODSTRANJEVALEC VODNEGA KAMNA

- Visoka učinkovitost.
- Enostavna uporaba zaradi indikacije z barvo.
- Obnavlja prvotno energetsko delovanje naprave.
- Ne sprošča nevarnih izparin.
- Varen za površine iz železa, bakra, medenine, bronca, aluminija in lesa.
- Raztaplja in deluje na vodni kamen in rjo ter olajša njihovo odstranjevanje.
- Varna uporaba tudi pri ultrazvočnem čiščenju.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

CA BUSTER

Splošne informacije

CA BUSTER je znanstveno sestavljena kombinacija sredstev za odstranjevanje in raztapljanje vodnega kamna ter močno zavira korozijo. CA BUSTER ne vsebuje nevarnih hlapljivih kislin, kot sta klorovodikova ali muriatna kislina.

CA BUSTER je varen v večini hladilnih sistemov, saj ne povzroča korozije jekla, bakra, aluminija in lesa. CA BUSTER odstranjuje vodni kamen, ki povzroča izgubo energije in zagotavlja pravilen prenos toplote v vseh sistemih.

Tehnični podatki

Izgled: tekočina
Barva: rdeča
Vonj: odišavljeno
pH: 0,5 (20 °C)
Tališče: ≈ 0 °C

Ledišče: ≈ 0 °C
Gostata (20 °C): 1,33 g/cm³
Viskoznost, dinamična (25 °C): < 10 mPa-s
Začetno vrelišče in območje vrelišča: ≈ 100 °C
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- Vsi kotli - parni in toplovodni, izmenjevalniki toplote, toplovodni grelniki, hladilni stolpi in parni hladilniki. Celo 0,08 mm plasti usedlin apnenca na kateremkoli izmenjevalniku toplote prinaša velike izgube energije v vseh hladilnih ali grelnih sistemih. CA BUSTER odstrani usedline in rjo ter s tem zopet omogoči učinkovito uporabo naprave.
- HLADILNI STOLPI: Izpraznite ves sistem, vključno s črpalko, izmenjevalniki in vsemi recirkulacijskimi vejami. Izperite vse usedline in napolnite sistem s svežo vodo. Dodajte CA BUSTER v razmerju 1del CA BUSTER na 25 delov vode. Raztopina pordeči. Pustite sistem, da deluje 24 ur v zaprtem ciklu. Če raztopina v 24 urah pomodri, je v sistemu še vedno prisoten vodni kamen. V tem primeru dodajte še enkrat 1l CA BUSTER na 25 litrov vode. Če raztopina v 24 urah pomodri, izperite cel sistem in ponovite zgoraj opisan postopek. Po odstranitvi usedlin izpraznite sistem, izperite in napolnite s čisto vodo.
- BOJLERJI: Izpraznite cel sistem, dobro izperite in napolnite s čisto vodo. Odprite pokrov ali odstranite kontrolni pokrov.
- Mali nanos usedlin: dodajte CA BUSTER v razmerju 1:20 v bojler.
- Debeli nanos usedlin: dodajte CA BUSTER v razmerju 1:10 v bojler.
- Napolnite tako, da so vse cevi potopljene. Ogrejte vodo pri šibkem delovanju boilerja in jo pustite krožiti. NE DOVOLITE, DA VODA ZAVRE! Potem ko se je voda ogreela, ugasnite izvor toplote in pustite raztopino krožiti v sistemu. Prvotna raztopina CA BUSTER je rdeča. Pri raztapljanju usedlin raztopina pomodri. Če je raztopina že modra in usedline še niso popolnoma odstranjene, ponovite postopek. Po odstranitvi vseh usedlin izpraznite sistem, izperite in napolnite čisto vodo.
- OPOZORILO: Pred uporabo pazljivo preberite navodila in vsa opozorila! Ne uporabljajte na površinah, ki so obdelane s kadmije in galvanizirane.
- Vedno dodajajte CA BUSTER v vodo, nikoli obratno.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T106005	CA Buster	5l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
T106025	CA Buster	25l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

