

FCA

ZMOGLJIVO ČISTILO IN RAZMAŠČEVALEC S HITRIM DELOVANJEM

- Očisti in razmasti v nekaj sekundah.
- Hitro se suši in ne pušča ostankov.
- Potisni plin CO² - 95% aktivnih spojin.
- Visokotlačni sprej - odstranjuje umazanijo in prah.
- Ne vsebuje kloriranih in halogeniranih ogljikovodikov.
- Varen za uporabo, ne najeda plastike.
- Optimalen za čiščenje olj in masti.
- Priporočljiv kot površinsko čistilo pri uporabi lepil, lakov, trakov,...
- Zaradi posebnega ventila povratni udarec plamena ni mogoč.
- 100% brez acetona.
- 360° šoba za enostavno nanašanje tudi na težko dostopnih mestih.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

FAST CLEAN

Splošne informacije

FAST CLEAN je profesionalno, visoko učinkovito in hitro čistilo ter razmaščevalec na osnovi ogljikovodikov. FAST CLEAN je idealen za odstranjevanje masnih, smolnatih in silikonskih ostankov na delih med servisiranjem in popravili. FAST CLEAN odstranjuje maščobo, olje, katran, vosek, zavorni prah in

očisti dele pred lepljenjem in barvanjem. FAST CLEAN je idealen za čiščenje brez ostankov. Zaradi potisnega plina CO² vsebuje FAST CLEAN 95 % aktivnih spojin, kar je za 30% več kot konkurenčni izdelki.

Tehnični podatki

AEROSOL

Barva: brezbarven

Vonj: po toplilu

Začetno vrelišče in območje vrelišča: 88 °C

Plamenišče: -12°C

Gostota (20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757.

Kinematična viskoznost (40 °C): < 7 mm²/s

Eksplodijske meje: 0,6 - 7,2 vol-%

Topnost v vodi: praktično netopen

Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- UPORABA:
 - Odstranjevanje masnih ali smolnatih ostankov med servisiranjem, popravili in pred sestavljanjem.
 - Razmasti in očisti dele pred lepljenjem in barvanjem.
 - Odstranjuje olja in njihove ostanke, sintetična olja, maščobe, katran, vosek, prah, lepilo, ostanke silikona, itd..
 - Idealen za čiščenje brez ostankov kovinskih delov v avtomobilski industriji in ostalih industrijskih panogah kot npr. z aluminija, vseh vrst elektronskih zavor in ABS sistemov, delov motorja, verig, zobnikov, delov sklopov, orodij, strojev, itd..
- NAVODILA:
 - Najprej naredite test združljivosti s plastiko in barvo. Izdelek razpršite na dele, ki jih želite obdelati. Pustite delovati kratek čas.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T497001	Fast Clean 600ml	600ml	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

