

CLS

MOČNO IN HITRO SUŠEČE ČISTILO IN RAZMAŠČEVALEC

- Odlično za uporabo tam, kjer je popolnoma suha in čista površina ključnega pomena.
- Enostavno čiščenje tudi na težko dostopnih mestih.
- Takoj očisti in razmasti.
- Varna uporaba na vseh kovinah.
- Hitro sušenje.
- Ne pušča ostankov.
- Po eni minuti je mogoče površine pobarvati.
- Priporočljivo kot čistilo pred uporabo lepil, lakov, trakov ...
- 360 ° aplikacija



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

CLEAN SPRAY

Splošne informacije

CLEAN SPRAY je idealno čistilo in razmaščevalec za občutljive aplikacije, zlasti tam, kjer je ključnega pomena popolnoma suha in čista površina. CLEAN SPRAY odstrani odvečne tekočine, olja in umazanijo ter pusti popolnoma suho površino. Zahvaljujoč brizgalnemu curku lahko celo težko dosegljiva mesta enostavno očistite.

CLEAN SPRAY lahko varno uporabljate na kovinah, steklu, keramiki in tekstilu. Za razliko od večine razredčil, CLEAN SPRAY ne pušča ostankov in ga po nanosu enostavno obrišemo. Pri trdovratnih umazanijah pustite CLEAN SPRAY nekaj časa, da deluje in po potrebi postopek ponovite.

Tehnični podatki

Agregatno stanje: Aerosol
Barva: brezbarven
Vonj: značilen
Tališče: 0 °C
Začetno vrelišče in območje vrelišča: -57 - 95 °C
Plamtišče: -20 °C
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 1,1 - 13 %

Parni tlak: 19000 Pa (20 °C)
Gostata: 0,724 kg/L (20 °C)
Vodotopnost: praktično netopljiv
Viskoznost, dinamična: 1 mPa*s (20 °C)
Viskoznost, kinematična: 1 mm²/s (40 °C)
Skladiščenje: v suhem in hladnem prostoru pri temperaturi med +5°C in +25°C
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- NAVODILA:
- Pred uporabo razpršilno dozo dobro pretresite.
- Na dele, ki jih je potrebno očistiti, npršite zadostno količino CLEAN SPRAY in pustite delovati nekaj sekund.
- Po potrebi obrišite z vpojno krpo.
- V primeru trdovratnejše umazanije postopek ponovite.
- Ne uporabljajte na gumi, plastiki ali pobarvanih delih.
- Pri uporabi izdelka poskrbite za zadostno prezračevanje.
- UPORABA:
- Idealno za uporabo v vseh industrijskih sektorjih, pri popravilih in montažah,...
- CLEAN SPRAY je učinkovit tudi na avtomobilskih delih, kot so zavore (bobnaste in kolutne zavore), sklopke (obloga sklopke in sestavni deli), sestavni deli motorja, senzorji, ...
- Varna uporaba na materialih, kot so kovina, steklo, keramika, tekstil, ...

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T471001	Clean Spray 500ml	500ml	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

