

## LIS

### ZAŠČITA POVRŠIN PRED TEKOČINO IN UMAZANJEM

- Odbija tekočino in umazanijo.
- Vodoodporen in zračen.
- Ne spremeni barve tkanin in površin.
- Preprečuje plesen.
- Podaljša rok uporabnosti.
- Brezbarven.
- Umazanija se ne oprime površine.



## LIQUI STOP

### Splošne informacije

LIQUI STOP se uporablja za obdelavo različnih vrst tekstila in vpojnih površin, ki postanejo po uporabi odporne na različne vrste madežev in umazanijo. S svojo edinstveno formulo LIQUI STOP prekrije in zaščiti vsako posamezno molekulo in vlakno tekstila. Varna uporaba na različnih materialih, kot so tekstil, platno, tkanine in

celo usnje. LIQUI STOP naredi odlično in dolgotrajno odpornost proti vodi in madežem, hkrati pa ohrani naravne lastnosti materiala, kot so barva, prožnost in zračnost. LIQUI STOP je enostaven za nanašanje in se zelo hitro suši, za začetno prvo zaščito.

### Tehnični podatki


Osnova: silikonska smola, ogljikovodiki, acetati  
Pogonsko gorivo: propan, butan  
Izgled: aerosol  
Barva: brez barve  
Vonj: značilnost  
Začetno vrelišče: -44,5°C  
Plamenišče: -97°C  
Temperatura samovžiga: > 200°C  
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 0,6 - 10,9 Vol%

Parni tlak (pri 20°C): 3300 hPa  
Gostota (pri 20°C): 0,649 g/cm<sup>3</sup>  
Vodotopnost: se ne da mešati  
Viskoznost, kinematična (pri 40°C): ≤ 20,5 mm<sup>2</sup>/s  
Temperatura uporabe: 10°C - 35°C  
Skladičenje: hraniti v hladnem (10°C - 20°C) in suhem prostoru.  
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

### Navodila in uporaba

- NAVODILA:
  - Izdelek uporabljajte pri sobni temperaturi.
  - Pred uporabo pločevinko dobro pretresite. Naredite test obstojnosti na manj vidnem mestu, saj so nekateri materiali in barvila lahko občutljivi na uporabljena topila. Izdelka ne uporabljajte na gumijastih delih ali plastičnih oknih.
  - Na površino, ki jo želite obdelati pršite iz razdalje 20 - 25 cm.
  - LIQUI STOP uporabljajte na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru. Pred uporabo pustite, da se nanos LIQUI STOP suši nekaj ur.
  - Obdelani material perite samo pri temperaturah pod 30°C.
- UPORABA:
  - Za obdelavo vseh vrst tekstila, vpojnih površin, tudi usnja in semiša.
  - Primeren za čevlje, dežne plašče, platna, šotore,...
  - Ščiti podlago pred vodo, oljem, kavo, čajem, itd..

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T155002	Liqui Stop 500ml	500ml	glej odtis + 36 mesecev	ZAŠČITA IN OBDELAVA POVRŠIN



### Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

