

POL

OBOJESTRANSKI TRAK ZA ENOSTAVNO IN TAKOJŠNJO NAMESTITEV

- Izjemno visoka moč končnega oprijema.
- Lahko ga odtrgamo z roko.
- Primeren za nosilno vlogo pri visokih obremenitvah.
- Enostavna in takojšnja montaža vseh vrst predmetov (imenske ploščice, kljuke, posoda, itd.).



POWER FIX LSE

Splošne informacije

POWER FIX LSE je dvostranski trak, kateri združuje odlično notranjo trdnost pri povišani temperaturi z dobro lepljivostjo in izredno visokim končnim oprijemom na različnih podlagah. Tkanina iz poliestra

zagotavlja moč in omogoča, da lahko trak odtrgamo z roko. POWER FIX LSE je zelo primeren za nosilne aplikacije visokih obremenitev na gladkih in grobih površinah.

Tehnični podatki



Lepilo: sintetična guma
 Nosilec: poliestrska tkanina, polprozorna
 Podloga: polipropilen, modra
 Debelina: 0,80mm
 Lepilna moč, odprta stran: 55 N/25mm
 Lepilna moč, pokrita stran: 40 N/25mm
 Natezna trdnost: 80 N/ 25mm
 Strižna trdnost: 3kg pri 23°C za > 168h
 Temperaturna obstojnost: -10°C do +75°C

Skladiščenje: v čistem, suhe in dobro prezračevanem prostoru, pri temperaturi med +10°C in +30°C.
 Kemična odpornost: omejena
 UV odpornost: omejena
 Odpornost na staranje: dobra
 Odpornost na plastifikator: omejena
 Primerno za LSE: da

Navodila in uporaba

- Temperatura uporabe naj bo med +15°C in +30°C.
- Površina mora biti čista, brez prahu in razmaščena.
- Vsa lepila, ki so občutljiva na pritisk, morajo biti nanešena z maksimalnim pritiskom, da dosežejo maksimalen oprijem.
- Naveden končni oprijem bo dosežen po lepilni periodi 24ur pri 23°C.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T591019	Power Fix LSE 19mm x 10m	1 kos	-	LEPILNI TRAKOVI



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

