

## PTA

### MOČAN ZAŠČITNI TRAK ZA KABLE

- Preprečuje obrabo, pokanje, škripanje in tresljaje.
- Močna netkana poliestrska tkanina s sintetično gumo.
- Enostavna uporaba.
- Primeren za zaščito zaprtega tokokroga.
- Idealen za povezovanje in zaščito kablov npr. v avtomobilih, za ozvočenje,...
- Estetska obnova izvirnega videza.
- Odporen proti staranju.
- Temperaturna odpornost od -40°C do +105°C.
- Primeren za popravilo ali kot odcepna sponka pri žičnih spojih, kablinskih deblih, napeljavah,...



### Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

## PROTECT TAPE

### Splošne informacije

PROTECT TAPE je močan zaščitni trak za kable, posebej razvit za trdno in spiravno lepljenje kablinskih snopov. PROTECT TAPE je enostaven za uporabo zaradi priročnega trganja in lažjega odvijanja. Zaradi tega je idealen za mehanske aplikacije. PROTECT TAPE je primeren za povezovanje in zaščito kablov, na primer v avtomobilih ali za ozvočenje.

Zaradi posebne sestave ima zelo dobro temperaturno odpornost in nudi zvočno izolacijo. PROTECT TAPE je brez topil, združljiv s PVC in odporen proti staranju in gnitju. Zahvaljujoč mehki tekstilni površini in zelo tanki strukturi so prekrivanja narejena s PROTECT TAPE skoraj nevidna.

### Tehnični podatki

Lepilo: sintetična guma  
Nosilec: netkana poliestrska tkanina  
Barva: črna  
Debelina: 0,30mm  
Dolžina: 10m  
Moč lepljenja: 10N / 25mm  
Natezna trdnost: 80N / 25mm  
Temperaturna obstojnost: -40°C do 105°C

Odpornost na staranje: dobra  
Raztezek: 20 %  
Oprijem na podlago: 12,5N / 25mm  
Zmanjševanje hrupa: dobro  
Rok uporabe: 24 mesecev  
Skladiščenje: v dobro prezračevanem, čistem in suhem prostoru, pri temperaturi med 5°C in 35°C.

### Navodila in uporaba

- NAVODILA:
- Uporabljajte pri temperaturi med 10°C in 49°C.
- Površine morajo biti brez prahu, čiste in razmaščene.
- Izogibajte se dotikanju izpostavljene lepilne površine, ker to poslabša delovanje.
- Lepilo, občutljivo na pritisk, je treba nanesti z največjim pritiskom, da dosežete najvišji možen oprijem.
- Navedena raven učinkovitosti bo dosežena po 24-urnem lepljenju pri 23°C.
- UPORABA:
- Primereno za zaščito kablov, žic, cevi in napeljav.
- Ščiti kable v armaturni plošči ali stikalni omari pred vibracijami.
- Idealen za povezovanje kablov.
- Ščiti popravljene snope in žice.
- Daje vašemu popravilu originalen izgled.

Šifra	Naziv	Vsebina	Skupina
T559198	Protect Tape 19mm	1kos	LEPILNI TRAKOVI

