

# SIG

## PROZORNA, UNIVERZALNA SILIKONSKA MAST

- Mast iz silikonske smole, ki se ne topi.
- Temperaturno obstojna od -40 °C do +200 °C.
- Zelo dobro se oprime površin.
- Električni izolator (steklo, kovina)
- Je brez vonja in barve.
- Zelo dobra odpornost na topila, kemična sredstva in vodo.
- Ne razjeda kovin in ne poškoduje plastike/gume.
- Ima certifikat NSF H1.
- Varna za uporabo v živilski industriji.



# SILICO GREASE H1

## Splošne informacije

SILICO GREASE H1 je prozorno silikonsko mazivo brez vonja, oblikovano za uporabo v različnih industrijah. Ne vsebuje abrazivov, topil ali hlapljivih silikonov. SILICO GREASE H1 ustvari prožno, izolacijsko in zaščitno plast, zaradi česar je obdelana površina odporna na vodo in korozijo. Zaradi posebne sestave je zelo dobro odporna na topila in druga kemična sredstva.

SILICO GREASE H1 se lahko varno uporablja na različnih

materialih, kot so steklo, kovina, plastika, guma in še veliko več. Ima odlično temperaturno obstojnost od -40°C do 200°C.

Tudi pri visokih temperaturah SILICO GREASE H1 ne poka, se ne stopi ali strdi.

SILICO GREASE H1 se oprime suhe kovine, keramike, gume in sintetične smole. SILICO GREASE H1 ne najeda kovin, fenolnih in sečninskih smol, stiropora in polietilena.

## Tehnični podatki

SILICO GREASE TUBE

Agregatno stanje: pasta

Barva: belkasta

Plamtišče: > 100 °C

Vodotopnost: praktično netopljiv

Izhlapenost (v 24h in pri 200°C): < 2%

Delovna penetracija (25°C): 225/280 (po 60 udarcih)

NLGI: 2

Zmrzišče: ca. - 50°C

Temperaturna obstojnost: -40°C do +200°C

Shranjujte v suhem in hladnem prostoru, zaščitite pred zmrzaljo.

Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

## Navodila in uporaba

- UPORABA:
- Lahko se uporablja za odstranjevanje kovin, plastike, stekla, ...
- Maže ventile in vodovodne sisteme v farmacevtski in živilski industriji.
- Za vzdrževanje laboratorijske opreme, vodovoda, tesnil, kovinskih ali steklenih ventilov, tekačev, preciznih naprav.
- Zagotavlja vodoodbojno zaščito in neprepustnost zaradi svoje sestave.
- Lahko se nanaša z običajno pištolo za nanašanje maziv ali blazinico.
- Primerno za uporabo v prehrabeni industriji.
- NAVODILA:
- Površine, ki so bile predhodno mazane z maščobo na mineralni osnovi, morajo biti popolnoma čiste pred uporabo SILICO GREASE H1.
- Lahko se razredči do 10% z aromatskimi topili (npr. ksilen, toluen) ali kloriranimi (npr. perkloroetilen, triklorektan).
- Takšno zmes nanašajte s čopičem ali razpršilcem.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T208100	Silico Grease H1 100g	100g	glej odtis + 36 mesecev	MAZIVA



## Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

